

Eaton 5E700UD

Catalog Number: 5E700UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 700 VA, 360 W, Giriş: Schuko prizler, Çıkış: (2) DIN, Tower

General specifications



Ürün Adı	Katalog Numarası
Eaton 5E Gen2 UPS	5E700UD
Ürün Uzunluğu/Derinliği	Ürün Yüksekliği
288 mm	148 mm
Ürün Genişliği	Ürün Ağırlığı
100 mm	4.31 kg
Uyumlar	Sertifikasyonlar
CB	IEC/EN 62040-1
LVD Directive	IEC/EN 62040-2
EMC Directive	CE
RoHS Directive	EAC
Packaging Directive	Ukr
WEEE Directive	IEC/EN 62040-3
Batteries Directive	UKCA
	Cm

Ürün Özellikleri

Kaynaklar

Sekonder frekans - maks.

60 Hz

Watt Gücü

360 W

Form Faktörü

Tower

Ağ Kartı Dahil

Hayır

Giriş Bağlantısı

Koruma kontaklı (SCHUKO)

Giriş gerilimi - min.

140 V

Çıkış gerilimi - maks.

257 V

Sekonder frekans - min.

50 Hz

Yazılım Uyumluluğu

Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)

Batarya Tipi

Sızdırmaz, kurşun asit

Verimlilik

95

Diğer Özellikler

Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)
Kompakt tower tasarımıyla alandan tasarruf sağlar
Temel işletim sistemleriyle (Windows/Mac OS/Linux) otomatik entegrasyon için ideal, HID uyumlu USB portu
2 adet Schuko (DIN) priz dâhil

Yapı Tipi

Ayaklı model

Çıkış gerilimi - min.

195 V

Renk

Siyah

Geniřletilmiř Batarya Kapasitesi

Hayır

Çıkıř gerilim aralıđı

195-257 V

Topoloji

Line-interactive

Ařırı Gerilim Koruması

Evet

Giriř Anma Gerilimi

Varsayılan deđer 230V'tur (220/230/240V)

Giriř Frekans Aralıđı

45-63 Hz

Dahili Bypass

Hayır

Giriř gerilimi - maks.

300 V

Gerilim Tipi

AC

Faz (çıkıř)

1

Batarya Yönetimi

Otomatik akü testi, derin deřarj koruması, sođuk çalıřtırma özelliđi

Otomatik Kapatma İşlevi

Evet

Çalıřma Sıcaklıđı - Min

0 °C

VA Deđerı

700 VA

Potansiyelsiz Anahtar Konađı

Hayır

Priz

(2) Schuko

Faz (giriř)

1

Ambalaj İçerikleri

Hızlı başlangıç

Güvenlik talimatları

Besleme Tipi

1

Çalışma Zamanı Grafiği

Çalışma süresi grafiğini görüntüle

Kullanıcı Arayüzü

LED'ler

Batarya miktarı

1

Çalışma Sıcaklığı - Maks

40 °C

Gerilim

230V

Hot Swap Güç

Hayır

Giriş Kablo Uzunluğu

1,5 m

Sıcaklık Aralığı

0° - 40°C (32° - 104°F)

Ethernet Arayüzü

Hayır

Haberleşme

USB portu (HID uyumlu)

Bağıl Nem

% 90'a kadar, yoğuşmasız

Çıkış Zahiri Güç

700 VA

Rack Bağlantı Kiti

Hayır

PC (SCHUKO) Çıkış Sayısı

2

Çıkış frekansı

50/60 Hz

Arayüz Tipi

USB

Primer Frekans - Min

45 Hz

Batarya Deęeri

12 V / 7 Ah

Tip

UPS

Çıkış Anma Gerilimi

230V

Geniřletme Yuvaları

Hayır

Giriř gerilim aralıęı

140-300 V

Nominal Frekans

50/60 Hz

Primer Frekans - Maks

63 Hz



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2023 Eaton. Tüm
Hakları Saklıdır.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)