

# Eaton 5E1600UD

Catalog Number: 5E1600UD

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 1600 VA, 900 W, Giriş: Schuko prizler, Çıkış: (4) DIN, Tower



## General specifications

Ürün Adı	Katalog Numarası
Eaton 5E Gen2 UPS	5E1600UD
Ürün Uzunluğu/Derinliği	Ürün Yüksekliği
330 mm	180 mm
Ürün Genişliği	Ürün Ağırlığı
133 mm	9.26 kg
Uyumlar	Sertifikasyonlar
CB	IEC/EN 62040-1
LVD Directive	IEC/EN 62040-2
EMC Directive	CE
RoHS Directive	EAC
Packaging Directive	Ukr
WEEE Directive	IEC/EN 62040-3
Batteries Directive	UKCA
	Cm



Powering Business Worldwide

## Ürün Özellikleri

## Kaynaklar

### Sekonder frekans - maks.

60 Hz

### Watt Gücü

900 W

### Form Faktörü

Tower

### Ağ Kartı Dahil

Hayır

### Giriş Bağlantısı

Koruma kontaklı (SCHUKO)

### Giriş gerilimi - min.

140 V

### Çıkış gerilimi - maks.

257 V

### Sekonder frekans - min.

50 Hz

### Yazılım Uyumluluğu

Eaton UPS Companion (sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını, kullanılan enerjinin ölçülmesini ve UPS ayarlarının konfigürasyonunu sağlar)

### Batarya Tipi

Sızdırmaz, kurşun asit

### Verimlilik

95

### Diğer Özellikler

Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)  
Kompakt tower tasarımıyla alandan tasarruf sağlar  
Temel işletim sistemleriyle (Windows/Mac OS/Linux) otomatik entegrasyon için ideal, HID uyumlu USB portu  
4 adet Schuko (DIN) priz dâhil

### Yapı Tipi

Ayaklı model

### Çıkış gerilimi - min.

195 V

### Renk

Siyah

## Geniřletilmiř Batarya Kapasitesi

Hayır

## Çıkıř gerilim aralıđı

195-257 V

## Topoloji

Line-interactive

## Ařırı Gerilim Koruması

Evet

## Giriř Anma Gerilimi

Varsayılan deđer 230V'tur (220/230/240V)

## Giriř Frekans Aralıđı

45-63 Hz

## Dahili Bypass

Hayır

## Giriř gerilimi - maks.

300 V

## Gerilim Tipi

AC

## Faz (çıkıř)

1

## Batarya Yönetimi

Otomatik akü testi, derin deřarj koruması, sođuk çalıřtırma özelliđi

## Otomatik Kapatma İşlevi

Evet

## Çalıřma Sıcaklıđı - Min

0 °C

## VA Deđerı

1600 VA

## Potansiyelsiz Anahtar Konađı

Hayır

## Priz

(4) Schuko

## Faz (giriř)

1

## Ambalaj İçerikleri

Hızlı başlangıç

Güvenlik talimatları

Besleme Tipi

1

Çalışma Zamanı Grafiği

Çalışma süresi grafiğini görüntüle

Kullanıcı Arayüzü

LED'ler

Batarya miktarı

2

Çalışma Sıcaklığı - Maks

40 °C

Gerilim

230V

Hot Swap Güç

Hayır

Giriş Kablo Uzunluğu

1,5 m

Sıcaklık Aralığı

0° - 40°C (32° - 104°F)

Ethernet Arayüzü

Hayır

Haberleşme

USB portu (HID uyumlu)

Bağıl Nem

% 90'a kadar, yoğuşmasız

Çıkış Zahiri Güç

1600 VA

Rack Bağlantı Kiti

Hayır

PC (SCHUKO) Çıkış Sayısı

4

Çıkış frekansı

50/60 Hz

Arayüz Tipi

USB

Primer Frekans - Min

45 Hz

Batarya Deęeri

12 V / 7 Ah

Tip

UPS

Çıkış Anma Gerilimi

230V

Geniřletme Yuvaları

Hayır

Giriř gerilim aralıęı

140-300 V

Nominal Frekans

50/60 Hz

Primer Frekans - Maks

63 Hz



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2023 Eaton. Tüm  
Hakları Saklıdır.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)